



CRAZY IRON

МЫ ПРОИЗВОДИМ БЕЗОПАСНОСТЬ





DUCATI MONSTER 797
ID 6040212/6040217

Комплектация и схема сборки:

Левая сторона:

Правая сторона:



Крепежный хомут в точках №7 и №8.
Обязательно проложите резиновую прокладку
из комплекта крепежа между рамой и
хомутом!!!

На Слайдеры и Дуги безопасности, далее по тексту Изделие, производства ООО «Крэзи Айрон», приобретенное с 01.01.2004 г, распространяется неограниченная во времени бессрочная гарантия. Это означает, что если элемент Изделия выходит из строя по причине дефекта материала или изготовления, он будет бесплатно заменен.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

1-Данная гарантия распространяется на узлы и элементы Изделия произведенного ООО «Крэзи Айрон», а так же на крепеж входящий в комплектацию вышеназванного дополнительного оборудования, поскольку соответствующая гарантия обеспечена производителями крепежа, в случае наличия явных или скрытых дефектов, которые выявились в процессе эксплуатации.

(претензии по явным дефектам принимаются в течении двухнедельного срока после приобретения, претензии по скрытым дефектам, выявление которых возможно только в процессе эксплуатации, принимаются неограниченный период)

2-Покупатель имеет право обратиться к любому официальному представителю ООО «Крэзи Айрон» в любом регионе, вне зависимости от места приобретения Изделия, однако, для более оперативного решения гарантийных вопросов, следует обращаться напрямую к производителю, по адресам указанным в данном информационном листе.

3-Основанием для обращения с гарантийными вопросами служит само Изделие с предполагаемыми или явными дефектами изготовления или материала без следов механического воздействия*, а так же документ подтверждающий покупку изделия на территории России (товарный или кассовый чек производителя или продавца, накладная, данный информационный лист и т.п.).

*Следами механического воздействия считаются повреждения Изделия в следствии неправильной установки.

4- Возврат денег (после истечения 2х недельного срока после покупки) производится только в случае невозможной замены Изделия.

ГАРАНТИЙНЫМ СЛУЧАЕМ ЯВЛЯЕТСЯ:

1-Дефектные сварные швы, дефектные элементы крепежа, неполная или несоответствующая комплектация, косметические изъяны нового Изделия, неоднородные включения на поверхности пластиковых или металлических элементов и лакокрасочных поверхностях.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ НА:

1- На ремонт и замену отработавших элементов*.

*Отработанным элементом считается деталь хоть однажды выполнившая свои функции (после скольжения или падения на них, а так же крепеж вышеназванных узлов).

2- На косметические дефекты, возникшие в следствии многолетней эксплуатации изделия: трещины, сколы и ямки на декоративном поверхностном слое (лаке, краске), а также окисление крепежа (ржавчина).

УСЛОВИЯ СОХРАНЕНИЯ ГАРАНТИИ:

Для исключения спорных ситуаций, установка Изделия должна производиться сервисным персоналом в специализированных мастерских, с использованием динаметрического инструмента.

Недопустимы небрежная установка не согласная инструкции Изделия, использование Изделия не по назначению, а так же установка в непредусмотренные инструкцией другие положения, повлекшие за собой изменение конструкции или повреждения резьбы крепежа и/или крепежных отверстий.

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ:

Уполномоченный эксперт ООО «Крэзи Айрон» осуществляет диагностику Изделия и выдает техническое заключение.

На основании данного документа покупатель может осуществить обмен неисправного изделия на новое (аналогичное) у продавца или производителя.

**Уважаемые покупатели, напоминаем Вам, что использование изделий предназначенных для защиты крышек двигателя мотоцикла, не является 100%-ным гарантом от их (крышек) повреждения. Ни дуги, ни слайдеры так же не являются изделием, предназначенным для обеспечения безопасности водителя или пассажира мотоцикла при падении.

В задачу слайдеров и дуг входит уменьшение вероятности повреждения крышек двигателя и выступающих элементов мотоцикла.






CRAZY IRON

МЫ ПРОИЗВОДИМ БЕЗОПАСНОСТЬ

Комментарии:

1. Обратитесь в специализированный сервис, не производите работы по установке клетки самостоятельно!
2. Выверните оригинальный болт в точке №1. Во избежания смещения двигателя в раме - постукивая молотком по шпильке M12x360 вставьте ее вместо оригинального болта.
3. Закрепите на шпильке в точке №1 через проставочную втулку 22x12x50 и в точке №2 через проставочную втулку 22x12x47 уши 017. Не затягивайте гайки сохраняя подвижность ушей.
4. Приложите левый и правый каркасы клетки к точкам №3 и №4. Наживите их болтами M10x40.
5. Установите между точками №5 и №6 штангу длиной 240 мм и зафиксируйте ее болтами M10x1,25x30
6. Установите на раму мотоцикла в точке №7 и №8 хомут из комплекта крепежа. Чтобы определить местоположение хомута на раме, прикрутите верхнюю часть хомута к клетке в точках №7и №8. Двигайте клетку относительно мотоцикла поворачивая ее на Ушах 017 в точках №3 и №4 и определите положение хомутов. Для того чтобы не царапать раму в комплекте предусмотрены резиновые прокладки. Наклейки на раму прокладки под хомуты. Затяните хомуты болтами M8x40 и прикрутите клетку к хомутам болтами M10x25.
7. Затяните крепеж с усилием согласно таблице.
8. Установите в точках №9,10,11,12 слайдеры и зафиксируйте их саморезами.
9. Установите в точках №3и №4 пластиковые заглушки
10. В случае использования демпферной клетки артикул 6040217 вместо слайдеров в точках №9,10,11,12 используются демпферные слайдеры. (см схему сборки демпферных слайдеров).

Общие моменты затяжки в Н*м		
Резьба	Материал	
	Сталь	Алюминий
M6	10	6
M8	24	20
M10	48	35
M12	56	45

Позиция	Наименование				
1	Шпилька М12х360	Гайка	Шайба,	Втулка 22х12х50	Ухо 017
					
2		Гайка	Шайба,	Втулка 22х12х47	Ухо 017
					
3	Болт М10х40	Гровер	Шайба	Заглушка	
					
4	Болт М10х40	Гровер	Шайба	Заглушка	
					
5	Болт М10х1,25х30	Гровер	Шайба		
					
6	Болт М10х1,25х30	Гровер	Шайба		
					
7	Хомут	Болт М10х25	Гровер	Шайба	Резиновая прокладка
					
8	Хомут	Болт М10х25	Гровер	Шайба	Резиновая прокладка
					
9 10 11 12	Слайдер	Саморез			
					