




HONDA CBR650R 2019-  
ID: 109311

Комплектация и схема сборки:

Левая сторона:



Правая сторона:



Вырез в пластике

На Слайдеры и Дуги безопасности, далее по тексту Изделие, производства ООО «Крэзи Айрон», приобретенное с 01.01.2004 г, распространяется неограниченная во времени бессрочная гарантия. Это означает, что если элемент Изделия выходит из строя по причине дефекта материала или изготовления, он будет бесплатно заменен.

#### ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

1-Данная гарантия распространяется на узлы и элементы Изделия произведенного ООО «Крэзи Айрон», а так же на крепеж входящий в комплектацию вышеназванного дополнительного оборудования, поскольку соответствующая гарантия обеспечена производителями крепежа, в случае наличия явных или скрытых дефектов, которые выявились в процессе эксплуатации.

(претензии по явным дефектам принимаются в течении двухнедельного срока после приобретения, претензии по скрытым дефектам, выявление которых возможно только в процессе эксплуатации, принимаются неограниченный период)

2-Покупатель имеет право обратиться к любому официальному представителю ООО «Крэзи Айрон» в любом регионе, вне зависимости от места приобретения Изделия, однако, для более оперативного решения гарантийных вопросов, следует обращаться напрямую к производителю, по адресам указанным в данном информационном листе.

3-Основанием для обращения с гарантийными вопросами служит само Изделие с предполагаемыми или явными дефектами изготовления или материала без следов механического воздействия\*, а так же документ подтверждающий покупку изделия на территории России (товарный или кассовый чек производителя или продавца, накладная, данный информационный лист и т.п.).

\*Следами механического воздействия считаются повреждения Изделия в следствии неправильной установки.

4- Возврат денег (после истечения 2х недельного срока после покупки) производится только в случае невозможной замены Изделия.

#### ГАРАНТИЙНЫМ СЛУЧАЕМ ЯВЛЯЕТСЯ:

1-Дефектные сварные швы, дефектные элементы крепежа, неполная или несоответствующая комплектация, косметические изъяны нового Изделия, неоднородные включения на поверхности пластиковых или металлических элементов и лакокрасочных поверхностях.

#### ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ НА:

1- На ремонт и замену отработавших элементов\*.

\*Отработанным элементом считается деталь хоть однажды выполнившая свои функции (после скольжения или падения на них, а так же крепеж вышеназванных узлов).

2- На косметические дефекты, возникшие в следствии многолетней эксплуатации изделия: трещины, сколы и ямки на декоративном поверхностном слое (лаке, краске), а также окисление крепежа (ржавчина).

#### УСЛОВИЯ СОХРАНЕНИЯ ГАРАНТИИ:

Для исключения спорных ситуаций, установка Изделия должна производиться сервисным персоналом в специализированных мастерских, с использованием динамометрического инструмента.

Недопустимы небрежная установка не согласная инструкции Изделия, использование Изделия не по назначению, а так же установка в непредусмотренные инструкцией другие положения, повлекшие за собой изменение конструкции или повреждения резьбы крепежа и/или крепежных отверстий.

#### ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ:

Уполномоченный эксперт ООО «Крэзи Айрон» осуществляет диагностику Изделия и выдает техническое заключение.

На основании данного документа покупатель может осуществить обмен неисправного изделия на новое (аналогичное) у продавца или производителя.

\*\*Уважаемые покупатели, напоминаем Вам, что использование изделий предназначенных для защиты крышек двигателя мотоцикла, не является 100%-ным гарантом от их (крышек) повреждения. Ни дуги, ни слайдеры так же не являются изделием, предназначенным для обеспечения безопасности водителя или пассажира мотоцикла при падении.


















В задачу слайдеров и дуг входит уменьшение вероятности повреждения крышек двигателя и выступающих элементов мотоцикла.















Комментарии:

1. Обратитесь в специализированный сервис, не производите работы по установке клетки самостоятельно!
2. Для установки клетки необходимо сделать пропилы в пластике мотоцикла с левой и правой стороны.(см фото)
3. Выверните оригинальный болт в точке №1 и прикрутите ухо 072 болтом м12х1,25х80. Не затягивайте болт, сохранив подвижность уха.
4. Выверните оригинальный болт в точке №3
5. Приложите левую дугу к точке №7, через втулку 24х10х14 к точке №5 и через втулку 16х10х85 к точке №3
6. Наживите левый каркас клетки болтом М10х1,25х120 через слайдер 40/10 в точке №7
7. Вставьте через ухо клетки и полу ось маятника Шпильку М10х380 в точку №5
8. Вставьте через ухо клетки и полу ось маятника Шпильку М10х355 в точку №3
9. Выверните оригинальный болт в точке №2 и прикрутите ухо 072 болтом м12х1,25х70 через проставочную втулку 22х12х14.. Не затягивайте болт, сохранив подвижность уха.
10. Приложите правый каркас к точке №2, через втулку 22х10х5 на шпильку к точке №6 и через втулку 16х10х105 на шпильку к точке №4
11. Наживите правый каркас клетки болтом М10х1,25х70 в точке №2
12. Затяните гайки в точках №4,6 и болты в точках №1 и №2
13. Затяните крепеж с усилием согласно таблице.
14. В точках №3,4,5 и 6 наденьте декоративные колпачки.

Общие моменты затяжки в Н*м		
Резьба	Материал	
	Сталь	Алюминий
М6	10	6
М8	24	20
М10	48	35
М12	56	45

Таблица комплектующих:

Позиция	Наименование				
1	Болт М12х1,25х80	Гровер	Шайба	Ухо 072	
					
2	Болт М12х1,25х70	Гровер	Шайба	Ухо 072	Втулка 22х12х14
					
3	Шпилька М10х355	Гайка	Шайба	Втулка 16х10х85	
					
4			Гайка	Шайба	Втулка 16х10х105
					

5	Шпилька М10х380	Гайка	Шайба	Втулка 24х10х14	Декоративная заглушка
					
6			Гайка	Шайба	Втулка 22х10х5
					
7	Болт М10х1,25х120	Гровер	Шайба	Слайдер 40/10	
					
8	Болт М10х1,25х110	Гровер	Шайба	Слайдер 40/10	
	