



CRAZY IRON

МЫ ПРОИЗВОДИМ БЕЗОПАСНОСТЬ

ID: 30682

Дуги Yamaha FZ1 от '06-09

Левая сторона



Правая сторона



Комплектность:

- 1 - Дуга левая 1шт.
- 2 - Дуга правая 1шт.
- 3 - Шпилька M10x420 1шт + шайба 2шт + гайка 2шт (для стягивания дуг в точках 2 и 5)
- 4 - Втулка 22x10x75 1шт (на шпильку №3 с левой стороны)
- 5 - Втулка 22x10x90 1шт (на шпильку №3 с правой стороны)
- 6 - Болт M10x1,25x60 2шт + втулка 20x10x18 2шт + гровер 2шт + шайба 2шт (для крепления дуг к раме в точках 1 и 4)
- 7 - Болт M10x1,25x40 1шт + втулка 22x10x14 + шайба 1шт + гровер 1шт (для крепления правой дуги в точке 6)

ВНИМАНИЕ: Позиция №7 используется только для модели FZ1-N, т.к. компенсирует отсутствие центральной подножки. На версии S позиция №7 не используется. На версии S крепление дуг в точках 3 и 6 осуществляются на штатные болты, которые в данный комплект поставки не входят.

Последовательность сборки:

- 1 - Определите места крепления дуг согласно рисунку.
- 2 - Вывернуть правый болт переднего крепления двигателя к раме.
- 3 - Вывернуть правый нижний болт крепления мотора к раме.
- 4 - Вывернуть шпильку, проходящую через точки 5 и 2.
- 5 - Приложить дугу к мотоциклу соответственно точкам крепления.
- 6 - В переднюю точку крепления вместо штатного болта вставить болт №4
- 7 - Продеть шпильку через точки 5 и 2.
- 8 - Нижнюю точку соединения дуги с рамой закрепить штатным болтом (если у вас мотоцикл с центральной подножкой). Для FZ1 версии N (без центральной подножки) используется болт №7 с соответствующей втулкой.
- 9 - Повторить процедуру для другой левой стороны.
- 10 - Затянуть весь крепёж с усилием, согласно приведенной ниже таблице.

Резьба	Общие моменты затяжки в Н*м	
	Состояние резьбы	
	Сталь	Алюминий
M6	10	6
M8	24	20
M10	48	35
M12	56	45

Комментарии:

- 1 - Устанавливать дуги следует последовательно, сначала с одной стороны, потом с противоположной, во избежание возможного накренения двигателя в раме.
- 2 - Усилия затяжки болтов представлены в таблице:

Внимание:

Дуги не гарантируют полную защиту мотоцикла, а лишь снижают вероятность его повреждения при падениях.

По всем вопросам связанным с установкой нашей продукции, а также с гарантийными обязательствами, обращайтесь пожалуйста напрямую в любое отделение Crazy Iron. Контакты ближайших отделений смотрите на нашем сайте.