



# CRAZY IRON

МЫ ПРОИЗВОДИМ БЕЗОПАСНОСТЬ

ID: 102003

Дуги: Honda CBR954RR

Левая сторона:



Правая сторона:



### Комплектность:

- 1 - Болт M10x1.25x150 2шт + сменный наконечник 40/10 2шт + шайба 4шт
- 2 - Шпилька M12x370 1шт + втулка 2шт + шайба 2шт + гайка 2шт
- 3 - Болт M10x45 1шт + шайба 1шт + гайка 1шт

### Комментарии:

- 1 - В поставку входит весь необходимый установочный комплект на обе стороны, включая крепеж.
- 2 - Дуги имеют по 2 независимые точки крепления с каждой стороны, третья точка соединена с противоположной стороной изогнутой перемычкой.
- 3 - Начинать установку дуг следует последовательно (сначала с одной стороны, потом с противоположной) во избежание возможного накренения двигателя в раме.
- 4 - Дистанционная втулка 22x12x73 предназначена для шпильки №2 для правой стороны, втулка 22x12x83 для шпильки №2 для левой стороны.
- 5 - Слайдеры на дуги принимают на себя энергию первичного удара, ослабляя или поглощая ее (при незначительных падениях). Позволяют предохранить дуги от царапин при падении стоящего мотоцикла. Являются сменным элементом - позволяют заменять после незначительных падений не дугу, а только сменный наконечник, сокращая, таким образом, расходы владельца мотоцикла.
- 6 - Дуги предназначены для трюковой (стантовой езды), потому как ограничивают максимально возможный угол наклона мотоцикла в повороте при езде на гоночной трассе (кольце).

Резьба	Общие моменты затяжки в Н*м	
	Состояние резьбы	
	Сталь	Алюминий
M6	10	10
M8	24	20
M10	48	35
M12	56	45

### Внимание:

Дуги не гарантируют полную защиту мотоцикла,  
а лишь снижают вероятность его повреждения при падениях.

По всем вопросам связанным с установкой нашей продукции,  
а также с гарантийными обязательствами,  
обращайтесь пожалуйста напрямую в любое отделение Crazy Iron.  
Контакты ближайших отделений смотрите на нашем сайте.