




ID: 40701

Дуги Kawasaki ZX-14 (ZZR1400)

Вид слева:

Вид справа:





Комплектность:

- 1 Болт M10x1.25x220 1шт + сменный наконечник 40/10 + шайба 1шт + гровер 1шт.
- 4 Болт M10x1.25x210 1шт + сменный наконечник 40/10 + шайба 1шт + гровер 1шт.
- 2 и 5 Шпилька M12х410 + проставочная втулка 22х12х37 1 шт (левая сторона) + проставочная втулка 22х12х63 1шт (правая сторона) + шайба 2шт + гайка 2шт.
- 3 и 6 Шпилька M10х390 1шт + втулка 22х10х10 2 шт (правая и левая сторона) 1шт + шайба 2шт + гайка 2шт

Комментарии:

- 1 Дуги имеют по одной независимой точке крепления со слайдером с каждой стороны и стягиваются между собой двумя сквозными шпильками.
- 2 Начинать установку дуг следует последовательно (сначала с одной стороны, потом с противоположной) во избежание возможного накренения двигателя в раме.

Общие моменты затяжки в Н*м		
Резьба	Состояние резьбы	
	Сталь	Алюминий
M6	10	6
M8	24	20
M10	48	35
M12	56	45

Внимние:

Дуги не гарантируют полную защиту мотоцикла, а лишь снижают вероятность его повреждения при падениях.

По всем вопросам связанным с установкой нашей продукции, а также с гарантийными обязательствами, обращайтесь пожалуйста напрямую в любое отделение Crazy Iron. Контакты ближайших отделений смотрите на нашем сайте.