



# CRAZY IRON

МЫ ПРОИЗВОДИМ БЕЗОПАСНОСТЬ

ID: 30901

Дуги Yamaha TDM900

Левая сторона



Правая сторона



### Комплектность:

- 1 - Дуга левая 1шт
- 2 - Дуга правая 1шт
- 3 - Проставочная втулка 1шт+ Болт M10x20 2шт, для стягивания левой и правой дуги под радиатором.
- 4 - Втулка 22x10x42 на шпильку с левой стороны.
- 5 - Шпилька M10x360 с гайками 1шт, для стягивания левой и правой дуги между собой в задней точке.
- 6 - Втулка 22x10x23 на шпильку с левой стороны.

### Последовательность сборки:

- 1 - Определите места крепления дуг.
- 2 - Выверните штатный болт переднего крепления двигателя к раме.
- 3 - Выверните штатный болт заднего крепления двигателя к раме.
- 4 - Приложить дугу к мотоциклу соответственно точкам крепления.
- 5 - Наживить переднюю точку крепления дуги на штатный болт.
- 6 - Продеть шпильку №5 через соответствующую втулку из комплекта крепежа через заднюю точку.
- 7 - Повторить процедуру установки для противоположной стороны.
- 8 - Стянуть левую и правую дугу под радиатором используя крепеж №3 из установочного комплекта.

Общие моменты затяжки в Н*м		
Резьба	Состояние резьбы	
	Сталь	Алюминий
M6	10	10
M8	24	20
M10	48	35
M12	56	45

### Внимние:

Дуги не гарантируют полную защиту мотоцикла,  
а лишь снижают вероятность его повреждения при падениях.

По всем вопросам связанным с установкой нашей продукции,  
а также с гарантийными обязательствами,  
обращайтесь пожалуйста напрямую в любое отделение Crazy Iron.  
Контакты ближайших отделений смотрите на нашем сайте.